



Seria	Green		Lite		Touch					
Wariant	Exklusiv S	Exklusiv		L	Klassik	Klassik L	Premium	Exklusiv S	Exklusiv SL	Exklusiv

Moc

10 kW	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
15 kW	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
21 kW	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
26 kW	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
33 kW	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•

Komfort

Zasobnik 100kg	-	-	•	-	•	-	-	•	-	-
Zasobnik 150kg	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zasobnik 200kg	-	-	-	•	-	•	-	-	•	-
Automatyczne czyszczenie wymiennika	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Automatyczne czyszczenia palnika	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wybieranie popiołu 1 x rok - kompresja	•	•	-	-	-	-	-	•	•	•
Wybieranie popiołu 1 x miesiąc	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-
Praca bez bufora akumulacyjnego	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Praca bez hydraulicznego podniesienia temperatury powrotu	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zdalna kontrola mobilna (Smartfon, Komputer, Tablet)	○	○	○	○	•	•	•	•	•	•

System podawania paliwa

Zasyp ręczny	•	-	•	•	•	•	-	•	•	-
System 1 sondowy z przegarniaczem	-	•	-	-	-	-	•	-	-	•
System 3 sondowy z jednostką zmieniającą	-	•	-	-	-	-	•	-	-	•
System 8 sondowy z jednostką zmieniającą	-	•	-	-	-	-	•	-	-	•

System spalania paliwa

Automatyczne rozpalanie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Automatyczna regulacja parametrów spalania	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Automatyczna modulacja w pełnym zakresie mocy 30-100%	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
System ochrony kotła Energy Hold	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Palnik wykonany w technologii LowDust	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Sterowanie wyposażeniem kotłowni

MES INFINITY	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○
MESplus	•	•	○	○	-	-	-	-	-	-
ZSPW	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ZSPS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Nieograniczona ilość obiegów grzewczych	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Niezależne sterowanie pokojowe obiegiem grzewczym	•	•	○	○	○	○	○	○	○	○
Niezależne sterowanie pogodowe obiegiem grzewczym	•	•	○	○	○	○	○	○	○	○
Grzanie ciepłej wody użytkowej	•	•	○	○	○	○	○	○	○	○
Cyrkulacja ciepłej wody użytkowej	○	○	○	○	•	•	•	•	•	•
Tryb letni ciepłej wody użytkowej	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ochrona pracy pomp	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ochrona antyzamrożeniowa	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Bezpieczeństwo pracy

Długowieczna zapalarka	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wyciągowy wentylator spalin	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
System ochrony kotła przed niską temperaturą	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zaawansowane systemy awaryjnego wyłączenia kotła	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Montaż urządzenia

Średnica przyłącza spalin 13 cm (130 mm)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Przestawne przyłącze kominowego góra - tył	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Przestawne przyłącze hydrauliczne	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wymagana powierzchnia montażowa 1,5m2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Środowisko										
5 klasa czystości spalin wg normy EN 303-5:2012	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ecodesign	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Niska emisja pyłów < 15 mg / Nm3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Roczna emisja Co2 < 10 kg / m2 powierzchni użytkowej	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zużycie energii w cyklu pracy < 50W	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• - standard

○ - opcja

- niedostępne